

FICHE PRODUIT ENDURA Classic Square UpDown Black

ENDURA® Classic Square | Carré extérieur Endura Classic avec douille GU10



Zones d'application

- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Façades de bâtiments

Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10
- Installation facile et rapide
- Matériaux de qualité

Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220240 V	
Fréquence du réseau	5060 Hz	
Classe de protection	I	

Données photométriques

Indice du papillottement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	68,00 mm
Largeur	150,00 mm
Hauteur	92,00 mm
Poids du produit	550,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C	
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)	
Type de protection	IP44	
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK04	
Gradable	Non	
Montage	Surface	

Application	Extérieur
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	GU10

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA	
Température de surface limitée	Non	
Résistance aux chocs de balle	Non	

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de la lampe : 35 W	
Nombre de sources	2	

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
POF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA CLASSIC SQUARE	
POF	Informations légales	Legal insert I-Outdoor	
POF	Déclarations de conformité	ENDURA CLASSIC	
POF	Déclarations de conformité UKCA	Fixed LUM without EMC	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075763647	Etui carton fermé 1	77 mm x 102 mm x 162 mm	631.00 g	1.27 dm ³
4058075763654	Carton de regroupement 6	245 mm x 120 mm x 352 mm	4050.00 g	10.35 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.