

FICHE PRODUIT ENDURA Classic Square Down Black

ENDURA® Classic Square | Carré extérieur Endura Classic avec douille GU10



Zones d'application

- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Façades de bâtiments

Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10
- Installation facile et rapide
- Matériaux de qualité

Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Tension nominale | 220240 V | |
|----------------------|----------|--|
| Fréquence du réseau | 5060 Hz | |
| Classe de protection | I | |

Données photométriques

| Indice du papillottement (PstLM) | - |
|--|---|
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | - |

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 68,00 mm |
|------------------|----------|
| Largeur | 81,00 mm |
| Hauteur | 92,00 mm |
| Poids du produit | 300,00 g |



ENDURA CLASSIC SQUARE DOWN BK GU10

Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Noir |
|--------------------|----------|
| Couleur du teinte | Noir |
| Matériau de corps | Aluminum |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| Plage de température ambiante | -20+40 °C | |
|---|-----------------------------|--|
| Type de connexion | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) | |
| Type de protection | IP44 | |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK04 | |
| Gradable | Non | |
| Montage | Surface | |

| Application | Extérieur |
|------------------------------|-----------|
| Avec source de lumière | Non |
| Source lumineuse remplaçable | Non |
| Référence de la douille | GU10 |

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes | CE / UKCA | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Température de surface limitée | Non | |
| Résistance aux chocs de balle | Non | |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 35 W | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nombre de sources | 1 | |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document |
|-----|--|------------------------|
| POF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA CLASSIC SQUARE |
| POF | Informations légales | Legal insert I-Outdoor |
| PDF | Déclarations de conformité | ENDURA CLASSIC |
| POF | Déclarations de conformité UKCA | Fixed LUM without EMC |
| | | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075763623 | Etui carton fermé 1 | 77 mm x 92 mm x 102 mm | 351.00 g | 0.72 dm ³ |
| 4058075763630 | Carton de regroupement 6 | 245 mm x 110 mm x 232 mm | 2287.00 g | 6.25 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.