

FICHE PRODUIT SMART+ BT Table Frame Solar RGB + W

Smart+ Solar Table Frame Multicolor | Cadre de table solaire intelligent extérieur



Zones d'application

- Jardins
- Patios, balcons
- Éclairage général

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Powerbank intégré
- Matériaux de qualité
- USB rechargeable pour une utilisation mobile (USB Type-C, complètement chargé en 5h)

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Luminaire LED extérieur à énergie solaire
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : BluetoothType de protection : IP44
- Charge de la batterie par panneau solaire



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	2,5 W
Tension nominale	3,7 V
Intensité nominale	600,000 mA
Classe de protection	III

Données photométriques

Flux lumineux	200 lm	
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	280 lm	
Efficacité lumineuse	80 lm/W	
Temp. de couleur	3000 K	
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / RVB	
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80	
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0	

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	180,00 mm
Largeur	180,00 mm
Hauteur	300,00 mm
Poids du produit	1170,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

Teneur en mercure	0.0 mg
APPLICATION & MONTAGE	
Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de protection	IP44
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Montage	Surface
Application	Extérieur
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui
Durée de vie	
Durée de vie Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Durée de vie Durée de vie L70/B50 @ 25 °C Nombre de cycles de commutation	25000 h 12500
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C Nombre de cycles de commutation	
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C Nombre de cycles de commutation	
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C Nombre de cycles de commutation BATTERIE	12500
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C Nombre de cycles de commutation BATTERIE Type de batterie	18650
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C Nombre de cycles de commutation BATTERIE Type de batterie Nombre de batteries incluses	12500 18650 1

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant	
Notes bas de page util. uniquem. produit	trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant	
		cette opération cinq fois.

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter: Température ambiante maximale: +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement: 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
POF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART+ TABLE SOLAR	
POF	Informations légales	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT	
POF	Déclarations de conformité	SMART OUTD BT	
PDF	Déclarations de conformité UKCA SMART OUTD AND WIFI DECOR		
PDF EU Data Act		SMART Bluetooth Mesh Lighting Products	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075763760	Etui carton fermé 1	192 mm x 192 mm x 312 mm	1368.00 g	11.50 dm ³
4058075763777	Carton de regroupement 4	400 mm x 400 mm x 340 mm	6391.00 g	54.40 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.