

FICHE PRODUIT

QBM 220-240 LS-PD CM KIT

LS PD CM KIT | Kits de montage



Zones d'application

- Open offices
- Individual offices
- Conference rooms
- Classrooms
- Storage and break areas
- Stairways
- Toilets
- Entrance halls
- Industry
- Production halls

Avantages du produit


- Enables surface and recessed ceiling mounting

Caractéristiques du produit

- Surface mounting box
- Recessed ceiling spring clips

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	66,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	68.00 mm
Largeur	66,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	66.00 mm
Hauteur	43,50 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	43.50 mm
Diamètre	66,00 mm
Poids du produit	80,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Type d'installation	Montage en surface

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / UKCA
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Suitable for QBM 220-240 LS/PD CI and QBM 220-240 LS/PD HB CI

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	QBM 220-240 LS/PD
	Déclarations de conformité	QBM 220-240 LS/PD
	Déclarations de conformité UKCA	QBM 220-240 LS/PD

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4062172161466	Etui carton fermé 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144.00 g	1.21 dm³
4062172161473	Carton de regroupement 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.