

FICHE PRODUIT

Smart+ Wifi Undercabinet Select 7W

SMART+ WIFI UNDERCABINET SELECT SENSOR | Luminaire sous meuble avec mode de direction sélectionnable
: Smart Wifi, marche/arrêt ou détecteur de mouvement lumineux

Zones d'application

- Éclairage d'étagères et sous-armoires



Avantages du produit

- Ambiance ambiante réglable grâce à la gradation et à la couleur de la lumière réglable (3000-6500K)
- Permet des économies d'énergie et un fonctionnement aisé grâce au capteur

Caractéristiques du produit

- 3 modes de fonctionnement sélectionnables : Smart Wifi, capteur PIR, marche/arrêt
- Flux lumineux : jusqu'à 500 lm
- Protocole réseau : WiFi
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Gradable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	9,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	52,000 mA
Courant d'appel	21,6 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	3,92 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	34
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	27
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	44
Facteur de puissance λ	> 0,5
Distorsion harmonique totale	< 60 %
Classe de protection	II

Données photométriques

Flux lumineux	500 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	580 lm
Efficacité lumineuse	55 lm/W
Temp. de couleur	3000...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	≤ 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤ 0,4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °
UGR longitudinal	< 33

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	305,00 mm
Largeur	61,00 mm
Hauteur	23,00 mm
Poids du produit	224,00 g
Longueur de câble	1500 mm



SMART WIFI UNDERCABINET SEL
SEN TW

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur / Dessus de meuble
Application	Indoor
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement
Plage détection détecteur de mouvement	< 70 mm

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
Nombre de sources	empty

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Adaptateur secteur externe (longueur du câble: 1,5 m) inclus
- Clips de fixation inclus

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI SMART+ WIFI LINEAR LED SLIM SENSOR
	Informations légales	SMART WIFI UNDERCABINET SEL SEN TW
	Déclarations de conformité	CE Declaration SMART WIFI UNDERCABINET SEL SEN TW
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854096532	Etui carton fermé 1	56 mm x 78 mm x 404 mm	331.00 g	1.76 dm³
4099854096549	Carton de regroupement 4	450 mm x 170 mm x 140 mm	1607.00 g	10.71 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

passer la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.