

# FICHE PRODUIT Vintage 1906 PenduLum Round Chrome

Vintage 1906 PenduLum Round | Suspensions intérieure, style vintage, culot E27



## Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)

## Avantages du produit

- Scénarios d'éclairage individuels grâce à la combinaison avec une lampe décorative
- Apparence et sensation de haute qualité

## Caractéristiques du produit

- Design minimaliste moderne
- Fabriqué avec des matériaux classiques
- Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906
- Options de montage flexibles
- Câble textile 1,5 m



# **DONNÉES TECHNIQUES**

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Classe de protection	T. Control of the con
Mode d'opération	Mains voltage

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	100,00 mm
Hauteur	1640,00 mm
Poids du produit	285,00 g
Longueur de câble	1,5 m

# 1906 PENDULUM ROUND E27

## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Chrome
Couleur du teinte	Chrome
Matériau de corps	Acier
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

# APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de connexion	Bornier à vis, 3 pôles
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Suspended
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

Référence de la douille E27
-----------------------------

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de l'ampoule : 25 W (LED 15 W)
Nombre de sources	1

#### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI 1906 PENDULUM	
PDF	Informations légales	Legal Insert PENDULUM	
PDF	Déclarations de conformité	CE Declaration 1906	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	PENDULUM	

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854092602	Etui carton fermé 1	100 mm x 105 mm x 145 mm	338.00 g	1.52 dm <sup>3</sup>
4099854092619	Carton de regroupement 4	230 mm x 220 mm x 170 mm	1622.00 g	8.60 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations sur www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906

# **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.