


## FICHE PRODUIT

# Vintage 1906 Big Oval 10 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27

Vintage 1906® LED BIG DECORATIVE BULB WITH FILAMENT-MAGNETIC STYLE | Lampes LED, grosses ampoules décoratives avec technologie filament-magnétique



### Zones d'application

- Idéal pour les installations décoratives
- Applications domestiques
- Éclairage général

### Avantages du produit

- Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
- Allumage instantané
- Peut remplacer facilement les lampes standard
- Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur
- Lampes décoratives avec technologie innovante LED "filament-magnétique"
- Pas de support de filament : parfait pour les installations décoratives
- Disponible dans diverses formes et diamètres

### Caractéristiques du produit

- Durée de vie jusqu'à 15 000 h
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs  $R_a \geq 80$ ; chromaticité constante
- Lampe en plastique



- Disponible avec température de couleur : 2700 K, 1800 K
- Lumière agréable : couleur de lumière blanc chaud et confortable.
- Peut être utilisé directement comme luminaire


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Puissance nominale                                   | 4.00 W                          |
| Tension nominale                                     | 220...240 V                     |
| Mode d'opération                                     | Secteur courant alternatif (AC) |
| Puissance équivalente à une lampe                    | 10 W                            |
| Intensité nominale                                   | 35 mA                           |
| Type de courant                                      | Courant alternatif (AC)         |
| Courant d'appel                                      | 0,3 A                           |
| Fréquence de fonctionnement                          | 50/60 Hz                        |
| Fréquence du réseau                                  | 50/60 Hz                        |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B) | 228                             |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B) | 365                             |

Données photométriques

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Intensité lumineuse                     | Not relevant        |
| Flux lumineux                           | 100 lm              |
| Efficacité lumineuse                    | 25 lm/W             |
| Flux résiduel en fin de vie nomi        | 0.93                |
| Teinte de couleur (désignation)         | Confort blanc chaud |
| Temp. de couleur                        | 1800 K              |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | 80                  |
| Teinte de couleur                       | 818                 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdcm             |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h        | 0.80                |
| Indice du papillotement (PstLM)         | 1                   |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)  | 0.4                 |



EPREL Data Spectral Diagram LEDr  
\_1800K\_Big\_Shape\_Smoke

Données techniques légères

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Angle de rayonnement         | 320 °    |
| Temps de préchauffage (60 %) | < 0.50 s |
| Temps d'amorçage             | 0.5 s    |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur totale  | 300.00 mm |
| Diamètre         | 250,00 mm |
| Diamètre maximum | 250 mm    |
| Poids du produit | 650,00 g  |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante         | -20...+40 °C |
| Température maximale au point de test | 45 °C        |

Durée de vie

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C     | 15000 h |
| Nombre de cycles de commutation  | 100000  |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.93    |
| Taux de survivance à 6 000 h     | ≥ 0.90  |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culot (désignation standard)             | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sans mercure                             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conception/exécution                     | Clair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière / En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. |

CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Consommation d'énergie                               | 4.00 kWh/1000h |
| Type de protection                                   | IP20           |
| Normes                                               | CE             |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG1            |

Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | 1906LBOVL 4W/81 |
|-----------------------|-----------------|

DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                     | LED        |
| Non-dirigée ou dirigée                                               | NDLS       |
| Sur secteur ou non secteur                                           | MLS        |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | E27        |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                     | Non        |
| Source lumineuse réglable en couleur                                 | Non        |
| Enveloppe                                                            | Non        |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                | Non        |
| Protection anti-éblouissement                                        | Non        |
| Puissance en mode veille                                             | 0 W        |
| Déclaration de puissance équivalente                                 | Oui        |
| Longueur                                                             | 300,00 mm  |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                | 250.00 mm  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                             | 250.00 mm  |
| Coordonnées chromatiques x                                           | 0,552      |
| Coordonnées chromatiques y                                           | 0,408      |
| Indice de rendu des couleurs R9                                      | 1          |
| Correspondance pour l'angle de faisceau                              | SPHERE_360 |
| Facteur de survie                                                    | 0.9        |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente      | Non        |

Conseils de sécurité

- Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.
- Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                                     | Nom du document                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Informations sur l'emballage        | Exempt from ELR FR                                      |
|  | Déclarations de conformité          | 1906 LED BIG Magnetic                                   |
|  | Déclarations de conformité UKCA     | 1906 LED BIG Magnetic                                   |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                   |                                     | Nom du document                                         |
|  | Distribution de puissance spectrale | EPREL Data Spectral Diagram LEDr _1800K_Big_Shape_Smoke |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854173943 | Etui carton fermé<br>1           | 258 mm x 258 mm x 309 mm                  | 1140.00 g          | 20.57 dm³ |
| 4099854173950 | Carton de regroupement<br>4      | 535 mm x 535 mm x 336 mm                  | 5961.00 g          | 96.17 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.