


# FICHE PRODUIT M 580 N 72 LM -SF-F3

PV PANELS N-TYPE MONOFACIAL SILVER | Panneaux photovoltaïques monofaciaux TopCon avec cadre argenté





#### Zones d'application

- Installations utilitaires
- Installations commerciales et industrielles
- Installations résidentielles

#### Avantages du produit

- La technologie TopCon offre une efficacité supérieure grâce à une meilleure conversion de la lumière solaire que les panneaux standards
- 15 ans de garantie produit et 30 ans de garantie de puissance de sortie linéaire
- Effet PID (dégradation induite potentielle) limité grâce à un contrôle qualité strict dans le processus de production
- Très faible dégradation annuelle des cellules grâce à une meilleure résistance aux températures élevées
- Une conception durable et des normes de production plus élevées garantissant la fiabilité et la qualité opérationnelles

#### Caractéristiques du produit

- Connecteurs d'origine Stäubli MC4 EVO 2
- Disponible en version câble long
- Cadre en alliage d'aluminium anodisé
- Technologie multibus bar (MBB)
- Charge statique maximale jusqu'à 5400 Pa

# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES STC

Puissance crête Pmax (STC)	580 W
Intensité à puissance maximale Imp (STC)	13.64 A
Intensité de court-circuit Isc (STC)	14.43 A
Tension à puissance maximale Vmp (STC)	42.53 V
Tension de circuit ouvert Voc (STC)	51.30 V
degré d'efficacité du module	22.45 %


# DONNÉES ÉLECTRIQUES NMOT

Puissance crête Pmax (NMOT)	436 W
Intensité à puissance maximale Imp (NMOT)	11.01 A
Intensité de court-circuit Isc (NMOT)	11.65 A
Tension à puissance maximale Vmp (NMOT)	39.61 V
Tension de circuit ouvert Voc (NMOT)	48.41 V

# DONNÉES ÉLECTRIQUES STC et NMOT

tolérance de puissance	3 %
------------------------	-----

# DONNÉES MÉCANIQUES



Type de physionomie	Monofacial
matériau de la cellule	Monocristallin
nombre de cellules	144
nombre de diodes bypass	3
cadre	Oui
Type de connexion	Staubli MC4 EVO2
Largeur	1134 mm
Longueur	2278 mm
Hauteur	30 mm
Poids du produit	27000.000 g

Longueur de câble	1.4 m	
verre avec revêtement anti-reflet	Oui	
Couleur du film arrière (backsheet)	Blanc	
Couleur des cellules	Bleu foncé	
couleur du cadre	Argent	
Verre frontal	Verre semi-trempé revêtu de 2,0 mm	

# Conditions de températures

Température nominale de fonctionnement de la cellule	44 °C
coefficient de température lsc	0.046 %/K
coefficient de température Pmpp	-0.300 %/K
coefficient de température Uoc	-0.250 %/K

# CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Intensité de fusible maximum	25 A	
Plage de température au point Tc	-40+85 °C	
Charge statique avant maximale	5400 Pa	
Charge statique arrière maximale	2400 Pa	
capacité de charge du courant de retour	25 A	

#### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Le produit est livré dans son ensemble, aucun assemblage n'est requis de la part du client
- Les connecteurs MC4 EVO 2 sont montés sur le panneau
- 3 diodes bypass, déjà installées dans le panneau

# **TÉLÉCHARGEMENTS**


	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	PV MODULE	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	PV Modules	
PDF	Déclarations de conformité	CE Certificate PV Panels	
PDF	Déclarations de conformité	CE Certificate PV Panels	
PDF	Certificats	Certification ETN K2 BASICCLIP	
PDF	Fiche technique de la famille de produits	M560-580N72LM-SF-F3_EN	
-		_	


#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854173370	Carton de regroupement 36	2,320 mm x 1,135 mm x 1,140 mm	983560.00 g	3001.85 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES**





#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.