

FICHE PRODUIT M 540 P 72 LM -BB-F3-0.3M

PV PANELS P-TYPE MONOFACIAL FULL BLACK | Panneaux Photovoltaïques Monofaciaux PERC en version full black



Zones d'application

- Installations commerciales et industrielles
- Installations résidentielles

Avantages du produit

- 12 ans de garantie produit et 25 ans de garantie de puissance de sortie linéaire
- Effet PID (dégradation induite potentielle) limité grâce à un contrôle qualité strict dans le processus de production
- Très faible dégradation annuelle des cellules grâce à une meilleure résistance aux températures élevées
- Une conception durable et des normes de production plus élevées garantissant la fiabilité et la qualité opérationnelles

Caractéristiques du produit

- Connecteurs d'origine Stäubli MC4 EVO 2
- Disponible en version câble long
- Cadre en alliage d'aluminium anodisé
- Technologie multibus bar (MBB)
- Charge statique maximale jusqu'à 5400 Pa

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES STC

Puissance crête Pmax (STC)	540 W
Intensité à puissance maximale Imp (STC)	12.85 A
Intensité de court-circuit Isc (STC)	13.60 A
Tension à puissance maximale Vmp (STC)	42.03 V
Tension de circuit ouvert Voc (STC)	49.89 V
degré d'efficacité du module	20.90 %


DONNÉES ÉLECTRIQUES NMOT

Puissance crête Pmax (NMOT)	409 W
Intensité à puissance maximale Imp (NMOT)	10.52 A
Intensité de court-circuit Isc (NMOT)	11.13 A
Tension à puissance maximale Vmp (NMOT)	38.88 V
Tension de circuit ouvert Voc (NMOT)	46.40 V

DONNÉES ÉLECTRIQUES STC et NMOT

tolérance de puissance	3 %

DONNÉES MÉCANIQUES



Type de physionomie	Monofacial
matériau de la cellule	Monocristallin
nombre de cellules	144
nombre de diodes bypass	3
cadre	Oui
Type de connexion	Staubli MC4 EVO2
Largeur	1134 mm
Longueur	2278 mm
Hauteur	30 mm
Poids du produit	27000.000 g

Longueur de câble	0.3 m	
verre avec revêtement anti-reflet	Oui	
Couleur du film arrière (backsheet)	Noir	
Couleur des cellules	Bleu foncé	
couleur du cadre	Noir	
Verre frontal	Verre semi-trempé revêtu de 2,0 mm	

Conditions de températures

Température nominale de fonctionnement de la cellule	44 °C
coefficient de température lsc	0.050 %/K
coefficient de température Pmpp	-0.350 %/K
coefficient de température Uoc	-0.275 %/K

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Intensité de fusible maximum	25 A
Plage de température au point Tc	-40+85 °C
Charge statique avant maximale	5400 Pa
Charge statique arrière maximale	2400 Pa
capacité de charge du courant de retour	25 A

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le produit est livré dans son ensemble, aucun assemblage n'est requis de la part du client
- Les connecteurs MC4 EVO 2 sont montés sur le panneau
- 3 diodes bypass, déjà installées dans le panneau

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
POF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	PV MODULE
POF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	PV Modules
POF	Déclarations de conformité	CE Certificate PV Panels
POF	Fiche technique de la famille de produits	M530-550P72LM-BB-F3_EN


DONNÉES LOGISTIQUES


Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume	
--------------	----------------------------------	---	--------------------	----------	--

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854189364	Carton de regroupement 36	2,320 mm x 1,135 mm x 1,140 mm	983560.00 g	3001.85 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES





AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.