

# FICHE PRODUIT Endura Classic Figo Cylinder Wall E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Bornes et appliques avec boîtier en métal gris foncé, douille E27 et capteur en option



# Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Zones d'accueil
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées
- Jardins et autres espaces extérieurs

## Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

#### Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement PIR et capteur de lumière naturelle disponibles en option
- Boîtier disponible en acier inoxydable et en aluminium
- Type de protection : IP44

# DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Classe de protection	T. Control of the con
Mode d'opération	Mains voltage

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	116,00 mm
Largeur	160,00 mm
Hauteur	245,00 mm
Poids du produit	670,00 g



# Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Stainless steel
Matériau de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

# **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP44
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	E27

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de lampe : 20W (12W LED)	
Nombre de sources	1	

## **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

#### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
POF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA CLASSIC FIGO CYL WALL E27 DG
POF	Informations légales	Legal insert I-Outdoor
PDF	Déclarations de conformité	CE Declaration ENDURA CLASSIC
PDF	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration ENDURA CLASSIC

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075834842	Etui carton fermé 1	127 mm x 182 mm x 273 mm	790.00 g	6.31 dm <sup>3</sup>
4058075834859	Carton de regroupement 4	380 mm x 270 mm x 298 mm	3771.00 g	30.57 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.