# FICHE PRODUIT
# Orbis Tube Bubble Glass 60CM Click CCT DIM IP44 Black

Orbis Tube Bubble Glass | Luminaire miroir/applique gradable avec deux températures de couleur réglables

## Zones d'application

- Intérieur
- Salles de bain (IP44)

## Avantages du produit

- Facile à installer et à utiliser
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
- Longue durée de vie grâce à la technologie LED

## Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP44
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre)
- Gradation en continu via une commande tactile
- Version Click-CCT : 2 températures de couleur sélectionnables par manipulation répétée de l'interrupteur
- 2 longueurs différentes disponibles
- Matériau du boîtier : aluminium
- Diffuseur en polycarbonate (PC)

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance nominale | 12,00 W |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
| Intensité nominale | 94,000 mA |
| Courant d'appel | 0.094 A |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 200 µs |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 61 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 51 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 82 |
| Facteur de puissance λ | > 0,5 |
| Distorsion harmonique totale | < 60 % |
| Classe de protection | II |
| Mode d'opération | External LED driver |

## Données photométriques

| | |
|---|---|
| Flux lumineux | 1100 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1350 lm |
| Efficacité lumineuse | 91 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 … 4000 K |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud / Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 6 sdcm |
| Indice du papillottement (PstLM) | < 1 |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | < 0.4 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 120 ° |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Longueur | 600,00 mm |
| Largeur | 70,00 mm |
| Hauteur | 54,00 mm |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| Poids du produit | 670,00 g |




ORBIS TUBE
60CMCLICKCCTDIMIP44

## Matériau & couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du teinte | Noir |
| Matériau de corps | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)/Polycarbonate (PC)/Aluminium |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |

## APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---|---|
| Plage de température ambiante | -20…+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20…+80 °C |
| Type de connexion | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection | IP44 |
| Gradable | Oui |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Mur |
| Application | Indoor |
| Avec source de lumière | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h [1)] |
| Nombre de cycles de commutation | 10000 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| Normes | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |
| Module LED remplacable | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

## Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document |
|---|---|---|
| PDF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | |
| PDF | Informations légales | Legal insert Residential luminaires |
| PDF | Déclarations de conformité | ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC |
| PDF | Déclarations de conformité UKCA | ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4099854279553 | Etui carton fermé<br>1 | 97 mm x 622 mm x 83 mm | 792.00 g | 5.01 $dm^3$ |
| 4099854279560 | Carton de regroupement<br>4 | 640 mm x 212 mm x 191 mm | 3709.00 g | 25.91 $dm^3$ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.