

# FICHE PRODUIT DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL

# SURFACE FLAT DRIVER | Courant constant



## Zones d'application

Convient pour SURFACE FLAT / SURFACE FALT SENSOR 19 W / 27
 W

# Avantages du produit

- Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables et à la sélection de température de couleur avec interrupteurs sur l'alimentation
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Haute efficacité et fiabilité
- Garantie de 5 ans

## Caractéristiques du produit

- Disponible en 19 W, 27 W
- Classe de protection: Il
- Type de protection : IP20
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz




# **DONNÉES TECHNIQUES**

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	27,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	650 mA
Courant d'appel	13 A
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	Ш
Gradateur	Non gradable

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	119,00 mm
Largeur	51,00 mm
Hauteur	24,00 mm
Poids du produit	81,00 g



#### Matériau & couleurs

Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

# APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+60 °C
Plage de température de stockage	-40+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non

#### Alimentation

Intensité de sortie	650 mA
Vie ECG	100000 h

#### ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type d'éclairage de secours (EL)	Tupo d'éalairaga da cocaura /EL )	Pilote certifié EL (fonctionnement à 0 Hz / CC) pour fonctionnement sur
	batterie centrale inclus	

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes CE / CB / UKCA / EAC		Normes	CE / CB / UKCA / EAC
-----------------------------	--	--------	----------------------

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée EVERLOOP
---------------------------

## **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Luminaire EVERLOOP: mises à niveau et remplacements possibles
- Cadre argenté décoratif disponible séparément

# **TÉLÉCHARGEMENTS**


Documents et certificats		Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DR DS-SENS- SF FL
PDF Informations légales		DR DS-SENS- SF FL
PDF Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
Déclarations de conformité	DR DS-SENS-P	
Déclarations de conformité UKCA	DR DS-SENS-P	
-		

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854292873	Etui carton fermé 1	28 mm x 124 mm x 56 mm	99.00 g	0.19 dm <sup>3</sup>
4099854292880	Carton de regroupement 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

# DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.