

FICHE PRODUIT

Decor Spot Firefly 3X2.8W E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Plafonniers composés d'une grille en nid d'abeille dorée et d'un verre fumé avec douille E14



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

Avantages du produit

- S'adapte parfaitement au style industriel
- Interrupteur marche/arrêt sur le modèle 1 spot pour un fonctionnement pratique
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple
- Lampe OSRAM à intensité variable incluse

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et verre



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	8,40 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	39,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	190 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	106
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	89
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	143
Facteur de puissance λ	> 0,4
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	750 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	750 lm
Efficacité lumineuse	89 lm/W
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologiқ EN62778	RG0

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	365,00 mm
Hauteur	176,00 mm
Poids du produit	1230,00 g



DECOR SPOT FIREFLY PL 3X2.8W
E14 BK

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Acier verre
Matériau de fermeture	Verre
Matière de la surface émettrice.	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Surface
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	E14

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de la lampe : 3 x 10W LED
--	--

Nombre de sources	3
-------------------	---

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR SPOT FIREFLY
	Informations légales	Safety insert G11219279
	Déclarations de conformité	DECOR SPOT LUM FIREFLY
	Déclarations de conformité UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854474637	Etui carton fermé 1	162 mm x 322 mm x 328 mm	2160.00 g	17.11 dm³
4099854474644	Carton de regroupement 4	665 mm x 345 mm x 345 mm	8640.00 g	79.15 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.