



# FICHE PRODUIT

## Decor Circle 1XPendant PL 8W Click CCT Black

Decor Circle | Luminaires décoratifs en acrylique et métal avec LED



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

### Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Design minimaliste avec un éclairage décoratif élégant
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Montage simple
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : acrylique
- Led de haute puissance



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	8,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	60,000 mA
Courant d'appel	0,06 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	18 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	21
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	18
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	29
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Distorsion harmonique totale	80 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

## Données photométriques

Flux lumineux	370 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	800 lm
Efficacité lumineuse	46 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4200 K / 6500 K
Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin)	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Indice du papillottement (PstLM)	≤ 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤ 0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	160,00 mm
Largeur	150,00 mm
Hauteur	1210,00 mm
Poids du produit	585,00 g



DECOR CIRCLE 1XPEND PL 6W  
CLICKCCT

### Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériaux de corps	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Matériaux de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Suspension
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR CIRCLE PEND PL CLICKCCT LEDV
 Informations légales	DECOR DRUMS/CIRCLE
 Déclarations de conformité	DECOR LUM
 Déclarations de conformité UKCA	DECOR LUM

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075838604	Etui carton fermé 1	152 mm x 222 mm x 233 mm	755.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>
4058075838611	Carton de regroupement 4	465 mm x 325 mm x 255 mm	3733.00 g	38.54 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.