

FICHE PRODUIT HB P 150W 840 70DEG IP66 PS

HIGH BAY GEN 5 | Luminaires grande hauteur jusqu'à 181 lm/W et UGR attrayant



Zones d'application

- Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
- Entrepôts, halls logistiques
- Industrie
- Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)



Avantages du produit

- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier
- UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR ≤ 19 (<150W, 70°) en combinaison avec un réflecteur
- Efficacité lumineuse élevée
- Économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport aux luminaires équivalents à décharge
- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact

Caractéristiques du produit

- Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables
- Différents flux lumineux et angles de rayonnement pour des hauteurs de montage de ~ 6 m à 18 m en 4 000 K ou 6 500 K
- Gradation 0-10V
- $-\,$ Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	150 W / 125 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	665555 mA
Courant d'appel	16.7 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	302 μs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	13
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	16
Facteur de puissance λ	> 0,95
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	l
Mode d'opération	Integrated LED driver
Gradateur	0-10V

Données photométriques


Flux lumineux	26250 lm / 21875 lm
Efficacité lumineuse	175 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤4 sdcm
Faible scintillement	Oui
Indice du papillottement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	<0,4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	70 °




HB P 150W 840 70DEG IP66 PS -




HB P 150W 840 70DEG IP66 PS - REFRACTOR




HB P 150W 840 70DEG IP66 PS -



HB P 150W 840 70DEG IP66 PS - REFLECTOR




HB P 150W 840 70DEG IP66 PS



HB P 150W 840 70DEG IP66 PS set to 125W

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	321,00 mm
Hauteur	160,00 mm
Poids du produit	2900,00 g
Longueur de câble	1500 mm



HB P

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30+50 °C
Plage de température de stockage	-40+80 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP66
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK10
Gradable	Oui
Montage	L SURFACE SUSPENSION
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	120000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	100000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	49000 h
Nombre de cycles de commutation	200000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	615 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 5 %

CERTIFICATS ET NORMES

Normes CE / UKCA / EAC / CB / ENEC / TÜV SÜD / EPD
--

Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00032-V01.01-FR
Module LED remplacable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	MULTI SELECT
------------------	--------------

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	HB BRACKET 138	4058075844643
	HB ALU REFLECTOR 500	4058075844582
	HB PC REFRACTOR 500	4058075844629

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Crochet de montage fourni
- Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	HB ACC UI
PDF	Informations légales	НВ Р
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Informations légales	Safety Insert G11205496

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Déclarations de conformité	HIGHBAY P	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	HIGHBAY P	
PDF	Certificats	ENEC HIGHBAY P ON_OFF	
	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document	
	Fichier IES (IES)	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS	
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS - REFLECTOR	
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS - REFRACTOR	
	Fichiers IES (IES, supplémentaires)	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS set to 125W	
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS	
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS - REFRACTOR	
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS - REFLECTOR	
	Fichiers LDT (Eulumdat, supplémentaires)	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS set to 125W	
	Fichier ULD (DIALux)	HB P 150W 840 70DEG IP66	
	Fichier ROLF (RELUX)	HB P 150W 840 70DEG	
	Fichier UGR (tableau UGR)	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS	
	Fichier UGR (tableau UGR)	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS - REFRACTOR	
	Fichier UGR (tableau UGR)	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS - REFLECTOR	
	Courbe de distribution de la lumière type cône	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS - REFRACTOR	
	Courbe de distribution de la lumière type cône	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS - REFLECTOR	
	Courbe de distribution de la lumière type cône	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS set to 125W	


Photométrie et fichiers pour études d'éclairage Nom du document		
Courbe de répartition de la lumière type polaire	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS - REFRACTOR	
Courbe de répartition de la lumière type polaire	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS - REFLECTOR	
Courbe de répartition de la lumière type polaire	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS set to 125W	
Fichiers CAD/BIM	Nom du document	
BIM Revit 3D	High Bay G5	


DONNÉES LOGISTIQUES


Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075844308	Carton de regroupement 1	368 mm x 368 mm x 168 mm	3553.00 g	22.75 dm ³


Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
















Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.