

FICHE PRODUIT

Office Line Desk Banker 7W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Banker | Luminaire de bureau avec fonctions de gradation à 3 niveaux et de réglage de la température de couleur



Zones d'application

- Espaces de vie
- Tables, bureaux
- Bureaux à domicile

Avantages du produit

- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
- Fournit une lumière froide pour une ambiance stimulante et une lumière chaude pour une atmosphère plus relaxante
- Commutation et gradation en trois étapes via un capteur tactile sur la base du luminaire
- Tête de luminaire orientable pour une orientation individuelle de la source lumineuse
- Fabriqué en aluminium de haute qualité

Caractéristiques du produit

- Luminaire de bureau au design intemporel et avec tête orientable
- Couleur de lumière réglable : 3000K, 4000K, 6500K
- Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur)
- Durée de vie : jusqu'à 25 000 h



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	7 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	39,000 mA
Courant d'appel	3.0 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	100 µs
Facteur de puissance λ	> 0,7
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	418 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	650 lm
Efficacité lumineuse	59 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin)	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	112 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	121,0 mm
Largeur	310,00 mm
Hauteur	374,00 mm
Poids du produit	983,00 g
Longueur de câble	1800 mm



OFFICE LINE DESK BANKER 7W
CCT D

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminium / Acrylonitrile butadiène styrène
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	PWM
Montage	Standing
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de janvier 2025
--	-------------------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Equipé d'un câble de 1,8 m et d'une prise

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	
	Informations légales	Legal insert residential luminaires
	Déclarations de conformité	OFFICE LINE DESK BANKER 7WCCT D

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075842946	Etui carton fermé 1	137 mm x 247 mm x 408 mm	1208.00 g	13.81 dm ³
4058075842953	Carton de regroupement 8	564 mm x 510 mm x 435 mm	11258.00 g	125.12 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.