

# FICHE PRODUIT

## DP HOUSING 1500 P 1XLAMP MT IP65

DAMP PROOF HOUSING MT GEN 3 | Luminaire étanche pour lampes LED T8 avec plateau métallique (MT)

### Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production
- Parkings et passages souterrains
- Garages



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Installation sans outil
- Boîtier robuste
- Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8
- Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED
- Type de protection : IP65
- Fusible électrique intégré
- Plateau métallique inclus (MT)



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tension nominale     | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz            |
| Classe de protection | II                    |
| Mode d'opération     | Integrated LED driver |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1585,00 mm |
| Largeur          | 65,00 mm   |
| Hauteur          | 70,00 mm   |
| Poids du produit | 1114,00 g  |



DP HOUSING 1500 P 1XLAMP  
IP65

## Matériau &amp; couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Gris               |
| Couleur du teinte                        | Gris               |
| Matériau de corps                        | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice.         | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -30...+40 °C |
|-------------------------------|--------------|

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                        |
| Type de connexion                        | Bornier sans vis, 3 pôles (P, N, T) |
| Type de protection                       | IP65                                |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08                                |
| Gradable                                 | Non                                 |
| Montage                                  | Surface                             |
| Emplacement montage                      | Plafond                             |
| Application                              | Indoor                              |
| Avec source de lumière                   | Non                                 |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                                 |
| Référence de la douille                  | G13                                 |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Normes                         | CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non                             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                             |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | En cas d'utilisation dans un environnement à très basse température ambiante, comme les entrepôts frigorifiques, une membrane spécifique peut être nécessaire pour garantir la durée de vie du |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus
- Kit de câblage traversant disponible

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | UI DP HOUSING               |
|  | Informations légales                                       | LI DP HOUSING               |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration DP HOUSING   |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | UKCA Declaration DP HOUSING |

| Fichiers CAD/BIM                                                                              | Nom du document      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  CAO STEP 3D | DP HOUSING G3 1 1500 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854118012 | Etui carton fermé<br>1           | 68 mm x 1,577 mm x 75 mm                  | 1284.00 g          | 8.04 dm³  |
| 4099854118029 | Carton de regroupement<br>9      | 1,592 mm x 216 mm x 237 mm                | 12206.00 g         | 81.50 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.