

FICHE PRODUIT

Outdoor Flex 10M 840 IP65

OUTDOOR FLEX IP65 COOL LIGHT | Bande LED robuste et extensible en 4000K



Zones d'application

- Zones de construction
- Rénovation
- Pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur (IP64)

Avantages du produit

- Lumineux, robuste et durable

Caractéristiques du produit

- Extensible jusqu'à 50 mètres, max. 450 W
- Indice de protection (bande) : IP65
- Indice de protection (alimentation): IP44
- Couleur de la lumière : blanc froid.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	70,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,90
Classe de protection	II

Données photométriques

Flux lumineux	6000 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	8400 lm
Efficacité lumineuse	85 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	10000,00 mm
Largeur	11,00 mm
Hauteur	7,00 mm
Poids du produit	2050,00 g



OUTDOOR FLEX 10M 840 IP65

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Chlorure de polyvinyle (PVC)

APPLICATION & MONTAGE

Type de connexion	Prise de type F
-------------------	-----------------

Type de protection	IP65
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	10000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Équipé d'un câble de 1,5 m et d'une prise
- Enrouleur de câble pour un rangement facile
- Accessoires de montage inclus

Conseils de sécurité

- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	Outdoor Flex
	Informations légales	Safety insert G11226671
	Déclarations de conformité	Outdoor Flex declaration of conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854449154	Etui carton fermé 1	202 mm x 222 mm x 318 mm	2239.00 g	14.26 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854449161	Carton de regroupement 4	430 mm x 390 mm x 330 mm	9794.00 g	55.34 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.