

FICHE PRODUIT

DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT

DAMP PROOF / BATTEN COMBO SENSOR | SENSOR haute fréquence Plug & Upgrade pour convertir les luminaires DAMP PROOF / BATTEN COMBO en luminaires à SENSOR



VALUE
CLASS

Zones d'application

- Convient aux DAMP PROOF / BATTEN COMBO

Avantages du produit

- Concept Plug & Upgrade pour étendre le luminaire On/Off à un luminaire avec détecteur.
- Plusieurs réglages de la portée du capteur, le seuil de luminosité, la temporisation et le niveau/temps de gradation par micros-interrupteurs
- Montage simple et sans outil dans le luminaire

Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Résistance aux chocs : IK06
- Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,36 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	< 2 mA
Classe de protection	II

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	82,00 mm
Largeur	43,50 mm
Hauteur	35,00 mm
Poids du produit	40,00 g



DP BATTEN CBO SENSOR LS PD
8 MW INT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	25000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Vie ECG	60000 h
---------	---------

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement
Technologie avec capteur	Haute fréquence
Angle de détection du capteur	120 °
Temps commutation commandé par capteur	5 s...15 min
Plage détection détecteur de mouvement	4 m
Seuil détection lum du jour du capteur	10...50 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INTLEDV
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11230262
	Informations légales	Legal Insert DP BATTEN CBO
	Déclarations de conformité	DP BATTEN CBO SENSOR
	Déclarations de conformité UKCA	DP BATTEN CBO

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854521461	Etui carton fermé 1	87 mm x 60 mm x 42 mm	49.00 g	0.22 dm³
4099854521478	Carton de regroupement 100	456 mm x 311 mm x 196 mm	5508.00 g	27.80 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.