

# FICHE PRODUIT

## LED Spot Cup 1xG9 Brushed Nickel

LED Spot Cup | Plafonniers avec lampes GU9



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, entrées, cages d'escalier, salons, chambres, sous-sols

### Avantages du produit

- Design intemporel
- Flexible grâce aux lampes LED remplaçables
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- La famille de luminaires comprend quatre versions avec jusqu'à 4 têtes de spot
- Surface du corps en nickel brossé
- Diffuseur en verre albâtre
- Tête pivotante




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 90,00 mm  |
| Largeur          | 150,00 mm |
| Hauteur          | 105,00 mm |
| Poids du produit | 265,00 g  |



LED SPOT CUP 1XG9

Matériau & couleurs

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Couleur du produit                       | Nickel brossé |
| Couleur du teinte                        | Nickel brossé |
| Matériau de corps                        | Acier         |
| Matériau de fermeture                    | Verre         |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C        |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C             |
| Type de connexion                | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection               | IP20                     |
| Gradable                         | Non                      |
| Montage                          | Surface                  |
| Emplacement montage              | Mur                      |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Orientable                   | Oui |
| Avec source de lumière       | Non |
| Source lumineuse remplaçable | Non |
| Référence de la douille      | G9  |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Type de test en fonctionnement d'urgence | Aucun |
|------------------------------------------|-------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de l'ampoule : 5 W LED / Available from October 2025 |
| Nombre de sources                        | 1                                                                       |

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | LED SPOT CUP G11238935  |
|  | Déclarations de conformité                                 | LED SPOT CE declaration |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075852402 | Etui carton fermé<br>1           | 102 mm x 127 mm x 117 mm                  | 401.00 g           | 1.52 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075852419 | Carton de regroupement<br>4      | 280 mm x 225 mm x 140 mm                  | 1849.00 g          | 8.82 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.