

# FICHE PRODUIT

## Decor Puck Table 11W 930 Black

Decor Puck | Luminaires décoratifs en métal avec LED intégrées



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

### Avantages du produit

- Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme
- Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct)
- Tête mobile pour lumière directionnelle
- Montage simple
- Valeur CRI élevée de 90 pour des couleurs naturelles

### Caractéristiques du produit

- Matériel du boîtier : métal
- Led de haute puissance
- Température de couleur : 3 000 K
- Câble optionnel de 1,5 m fourni avec prise UE intégrée (uniquement pour luminaire mural)



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	11,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Courant d'appel	5,3 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	46 µs
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

## Données photométriques

Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	735 lm
Efficacité lumineuse	35 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90
Angle de rayonnement	120 °

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	150,00 mm
Largeur	230,00 mm
Hauteur	515,00 mm
Poids du produit	1600,00 g
Longueur de câble	1600 mm



DECOR PUCK TABLE 11W 930 BK

## Matériaux &amp; couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériaux de corps	Acier
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Standing
Emplacement montage	Table
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
------------------------------	-----------------------

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR PUCK TABLE+FLOOR

Documents et certificats	Nom du document
 PDF Déclarations de conformité	DECOR LUM SERIES 1 PUCK_KYOTO

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075846463	Etui carton fermé 1	192 mm x 292 mm x 562 mm	2096.00 g	31.51 dm <sup>3</sup>
4058075846470	Carton de regroupement 2	407 mm x 312 mm x 590 mm	5214.00 g	74.92 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.