


FICHE PRODUIT

Decor Yoyo Pendant 6.5W 830 Beige

Decor Yoyo Pendant | Luminaires décoratifs en métal beige avec LED intégrée



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

Avantages du produit

- Hauteur réglable
- Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce
- Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et plastique
- Led de haute puissance
- Température de couleur : 3 000 K



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	6,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	45,000 mA
Courant d'appel	0.045 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	3 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	284
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	177
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	284
Facteur de puissance λ	0,50
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	390 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	800 lm
Efficacité lumineuse	60 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	110 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	150,00 mm
Hauteur	1890,00 mm
Poids du produit	530,00 g



DECOR YOYO PENDANT 6.5W 830
BG

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Beige
Couleur du teinte	Beige
Matériaux de corps	Acier
Matériaux de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier, 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Suspension
Emplacement montage	Plafond
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

1) t_{l[h]} : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t_{l[h]} : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t_{l[h]} : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR YOYO PENDANT+LINEAR
 Déclarations de conformité	DECOR YOYO LUM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075846982	Etui carton fermé 1	202 mm x 202 mm x 147 mm	834.00 g	6.00 dm ³
4099854476167	Carton de regroupement 4	430 mm x 215 mm x 325 mm	3796.00 g	30.05 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.