

## FICHE PRODUIT

# Decor Flat Felt Wall 13W 830 Dark Grey

Decor Flat Felt | Luminaires de DECOR en feutre avec LED intégrées



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

### Avantages du produit

- Luminaire attrayant en feutre
- Le design enchantera votre maison avec une atmosphère chaleureuse
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : feutre et métal
- Câble textile
- Led de haute puissance
- Température de couleur : 3 000 K



**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	13,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	90,000 mA
Courant d'appel	0.1 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	192 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	387
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	242
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	387
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

**Données photométriques**

Flux lumineux	450 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1200 lm
Efficacité lumineuse	35 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Angle de rayonnement	360 °

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	500,00 mm
Largeur	115,00 mm
Hauteur	100,00 mm
Poids du produit	620,00 g



DECOR FLAT FELT WALL 830 DG

**Matériaux & couleurs**

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur de la teinte	Gris foncé
Matériaux de corps	Feutre Aluminium
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Indice de protection IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

**Durée de vie**

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
------------------------------	-----------------------

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

**ÉCLAIRAGE DE SECOURS**

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA
Module LED remplaçable	Non remplaçable

**Conseils de sécurité**

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 <a href="#">Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité</a>	DECOR FLAT FELT WALL+CEILING+PENDANT
 <a href="#">Déclarations de conformité</a>	LUM DECOR holder series
 <a href="#">Déclarations de conformité UKCA</a>	LUM DECOR holder series

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075847460	Etui carton fermé 1	92 mm x 112 mm x 525 mm	800.00 g	5.41 dm <sup>3</sup>
4058075847477	Carton de regroupement 4	236 mm x 196 mm x 550 mm	3704.00 g	25.44 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.