

FICHE PRODUIT

Decor Circle 2XPendant PL 14W Click CCT Black

Decor Circle | Luminaires décoratifs en acrylique et métal avec LED



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Design minimaliste avec un éclairage décoratif élégant
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Montage simple
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : acrylique
- Led de haute puissance



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--|---------------|
| Puissance nominale | 14,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 70,000 mA |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 151 µs |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 19 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 16 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 25 |
| Facteur de puissance λ | > 0,80 |
| Distorsion harmonique totale | 80 % |
| Classe de protection | II |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| | |
|--|--|
| Flux lumineux | 930 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1600 lm |
| Efficacité lumineuse | 66 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K / 4200 K / 6500 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 6 sdcm |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|------------|
| Longueur | 273,00 mm |
| Largeur | 150,00 mm |
| Hauteur | 1210,00 mm |
| Poids du produit | 840,00 g |



DECOR CIRCLE 2XPEND PL 12W
CLICKCCT

Matériaux & couleurs

| | |
|--|-------------------------------|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du teinte | Noir |
| Matériaux de corps | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Matériaux de fermeture | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de connexion | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Non |
| Montage | Suspension |
| Avec source de lumière | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|----------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DECOR CIRCLE PENDANT PLATE |
|  Informations légales | Safety insert G11219301 |
|  Déclarations de conformité | DECOR LUM |
|  Déclarations de conformité UKCA | DECOR LUM |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854459009 | Etui carton fermé 1 | 227 mm x 227 mm x 238 mm | 1435.00 g | 12.26 dm ³ |
| 4099854459016 | Carton de regroupement 4 | 475 mm x 475 mm x 260 mm | 5740.00 g | 58.66 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.