

# FICHE PRODUIT

## Decor Plaster Nest Pendant 3XG9 White

Decor Plaster | Luminaires décoratifs en plâtre avec source lumineuse remplaçable



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

### Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple
- Bois véritable utilisé par certains types

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et plâtre
- Câble textile




**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

**DIMENSIONS ET POIDS**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 500,00 mm  |
| Largeur          | 385,00 mm  |
| Hauteur          | 1500,00 mm |
| Poids du produit | 3700,00 g  |



DECOR PLASTER NEST PEND  
3XG9 WT

**Matériaux & couleurs**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Couleur du produit     | Blanc  |
| Couleur du teinte      | Blanc  |
| Matériaux de corps     | Plâtre |
| Matériaux de fermeture | Verre  |

**APPLICATION & MONTAGE**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP20                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Non                         |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Montage                      | Suspension |
| Application                  | Indoor     |
| Avec source de lumière       | Non        |
| Source lumineuse remplaçable | Non        |
| Référence de la douille      | G9         |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|  |   |
|--|---|
| Notes bas de page util. uniques. produit | Puissance maximale de l'ampoule : 5 W LED |
| Nombre de sources                        | 3   |

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats  | Nom du document                             |  |
|---|---|--|
|  <a href="#">Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité</a> | DECOR CLAY CONCRETE PLASTER NEST PENDANT G9 |  |
|  <a href="#">Informations légales</a>                                       | Safety insert G11219601                     |  |
|  <a href="#">Déclarations de conformité</a>                                 | DECOR LUM                                   |  |
|  <a href="#">Déclarations de conformité UKCA</a>                            | DECOR LUM                                   |  |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854460814 | Etui carton fermé<br>1           | 144 mm x 452 mm x 693 mm                  | 5520.00 g          | 45.11 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume               |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 4099854460821 | Carton de regroupement<br>2      | 470 mm x 302 mm x 718 mm                  | 11040.00 g         | 101.91 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.