

## FICHE PRODUIT

# Flex Audio Voice Receiver 3M RGB Remote Control

Flex Strips Audio with Remote Control | Bandes LED décoratives à lumière blanche chaude et RGB pour usage intérieur, avec récepteur sonore et télécommande



---

### Zones d'application

- Espaces de vie
- Éclairage direct et indirect

---

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

---

### Caractéristiques du produit

- RGB
- Grâce aux récepteurs vocaux intégrés, le luminaire réagit au son et à la musique
- Bandes flexibles, pliables LED

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	12,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	78,000 mA
Courant d'appel	28 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,50
Distorsion harmonique totale	< 100 %
Classe de protection	II

## Données photométriques

Efficacité lumineuse	10 lm/W
Teinte de couleur (désignation)	Rouge / Vert / Bleu
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	120 °

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	3000,00 mm
Largeur	10,00 mm
Hauteur	3,00 mm
Poids du produit	200,00 g

## FLEX AUDIO 3M RGB VR RC

## Matériaux &amp; couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur de la teinte	Blanc
Matériaux de corps	Polyuréthane (PU)
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui

Montage	Surface
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	10000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## BATTERIE

Type de batterie	CR2025
------------------	--------

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Télécommande et batterie incluses

## Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	Flex Audio RGB
 Informations légales	Safety insert G11226667

Documents et certificats	Nom du document
 PDF Déclarations de conformité	CE Declaration Flex COB and Audio

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854448591	Etui carton fermé 1	57 mm x 157 mm x 133 mm	242.00 g	1.19 dm <sup>3</sup>
4099854448607	Carton de regroupement 8	285 mm x 245 mm x 180 mm	2260.00 g	12.57 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.