

# FICHE PRODUIT SMART+ Wifi Curve Wall RGB + W

Smart+ Curve Multicolor | Luminaires avec technologie WiFi



#### Zones d'application

- Éclairage général
- Jardins
- Patios, balcons

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance

## Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFiType de protection : IP44



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	10,00 W		
Tension nominale	220240 V		
Fréquence du réseau	5060 Hz		
Intensité nominale	70,000 mA		
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5		
Distorsion harmonique totale	< 20 %		
Classe de protection	I		
Mode d'opération	Mains voltage		

# Données photométriques

Flux lumineux	550 lm				
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	850 lm				
Efficacité lumineuse	58 lm/W				
Temp. de couleur	3000 K				
Teinte de couleur (désignation)	RGBW				
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80				
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm				
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0				
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0				
Angle de rayonnement	260.00 °				

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	93,00 mm		
Largeur	100,00 mm		
Hauteur	248,00 mm		
Poids du produit	950,00 g		



## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé		
Couleur du teinte	Gris foncé		
Matériau de corps	Aluminum		
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)		
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C		

## **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C			
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)			
Type de protection	IP44			
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03			
Gradable	Oui			
Type of dimming [GMS]	Wifi			
Montage	Surface			
Emplacement montage	Mur			
Application	Extérieur			
Avec source de lumière	Non			

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h			
Nombre de cycles de commutation	12500			

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / EAC / UKCA			
Température de surface limitée	Non			

#### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
--	--

#### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)

#### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document		
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART OUTD WIFI CURVE WALL RGBW		
PDF	Déclarations de conformité	SMART OUTD WIFI CURVE WALL RGBW		
PDF	Déclarations de conformité UKCA	SMART WIFI		
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires		

#### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075478336	Etui carton fermé 1	112 mm x 112 mm x 264 mm	1023.00 g	3.31 dm <sup>3</sup>
4058075478343	Carton de regroupement 4	278 mm x 238 mm x 249 mm	4463.00 g	16.47 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Références / Liens

<ul> <li>Plus d'informations</li> </ul>	et questions	s fréquemme	nt posées	(FAQ) sur	www.ledvance	.com/fr-fr	/home-lighting	g/smart/faq
---	--------------	-------------	-----------	-----------	--------------	------------	----------------	-------------

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.