

# FICHE PRODUIT HALOPIN SST 50 W 230 V G9

HALOPIN® SUPERSTAR | Lampes halogènes avec culot G9



#### Zones d'application

- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage pour la lecture

#### Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Manipulation simple grâce au culot G9/système de douille
- Aucun transformateur nécessaire
- Filtre UV
- Conforme à IEC 60432-3 grâce à la fonction fusible intégrée

#### Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Gradable



- Indice de rendu des couleurs Ra: 100
- Culot: G9


# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	50.00 W
Tension nominale	230 V
Puissance équivalente à une lampe	60 W

# Données photométriques

Flux lumineux	740 lm
Efficacité lumineuse	14 lm/W
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	2800 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1028



#### 010001\_11/12\_110\_000

# Données techniques légères

Temps d'amorçage	0.0 s

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur totale	43.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	24,0 mm
Diamètre	14,00 mm
Poids du produit	3,19 g

#### Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	50000
---------------------------------	-------

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	G9
Sans mercure	Oui
Conception/exécution	Tube

# **CAPACITÉS**

Gradable	Oui
Position de fonctionnement	Universel

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	50.00 kWh/1000h

# Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	HSGST/C/UB-48-230-G9-24
Référence de commande	66748 ECO SST

# Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Sur secteur ou non secteur	MLS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	G9
Source lumineuse connectée (SLC)	Non
Source lumineuse réglable en couleur	Non
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	Non
Protection anti-éblouissement	Non
Température de couleur proximale	SINGLE_VALUE
Déclaration de puissance équivalente	Non
Longueur	43,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	14.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	14.00 mm
Coordonnées chromatiques x	0.452
Coordonnées chromatiques y	0.409
Correspondance pour l'angle de faisceau	SPHERE_360
ID EPREL	714436
Numéro de modèle	AC35306

#### Conseils de sécurité

- Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.
- Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.
- Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Déclarations de conformité	HAL G9

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
Distribution de puissance spectrale	349631_HAL_HV_UVS

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899195394	Blister 2	119 mm x 139 mm x 17 mm	12.00 g	0.28 dm <sup>3</sup>
4052899195400	Carton de regroupement 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	218.00 g	3.16 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.