

# FICHE PRODUIT ST 111 LONGLIFE

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) | Starters pour une utilisation individuelle à 230 V AC



---

## Caractéristiques du produit

- Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C



**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance nominale	65,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

**DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	21,5 mm
Poids du produit	6,58 g

**DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT**

Teneur en mercure	0.0 mg
Notes bas de page util. uniquem. produit	Pas adapté pour L 70 W / Les starters sont disponibles en deux conceptions différentes, avec des caractéristiques techniques identiques

**CAPACITÉS**

Gradable	Non
----------	-----

**Catégorisations spécifiques aux pays**

Référence de commande	ST 111LL/220-24
-----------------------	-----------------

**Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015**

Longueur	40,30 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21,5 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	21.50 mm

**TÉLÉCHARGEMENTS**

Documents et certificats	Nom du document
 PDF Déclarations de conformité	Glow starter for fluorescent lamps

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4050300854045	Sans emballage individuel 1	37 mm x 19 mm x 21 mm	6.58 g	0.01 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4050300797861	Bac 25	111 mm x 41 mm x 111 mm	180.50 g	0.51 dm <sup>3</sup>
4050300797878	Carton de regroupement 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	3009.00 g	9.22 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.