

## FICHE PRODUIT

### SIG 64016

Low-voltage halogen lamps, road traffic | Lampes halogènes très basse tension pour trafic routier

---

#### Zones d'application

- Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire



---

#### Avantages du produit

- Lampes halogènes très basse tension, d'où un flux lumineux particulièrement élevé
- Lumière puissante et ponctuelle pour une meilleure focalisation
- Flux lumineux quasiment constant pendant la durée de vie de la lampe
- Très longue durée de vie par rapport aux lampes conventionnelles

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Puissance nominale | 50.00 W |
| Tension nominale   | 12 V    |

### Données photométriques

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Flux lumineux                   | 900 lm  |
| Efficacité lumineuse            | 18 lm/W |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 100     |
| Teinte de couleur               | 10      |

### Données techniques légères

|                  |     |
|------------------|-----|
| Temps d'amorçage | 0 s |
|------------------|-----|

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur totale  | 44.00 mm |
| Diamètre         | 12,00 mm |
| Poids du produit | 2,21 g   |

### Durée de vie

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 4000 h |
|------------------------------|--------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | GY6.35 |
| Teneur en mercure            | 0.0 mg |

### Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | SIG 64016 CL 50 |
|-----------------------|-----------------|

### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | GY6.35   |
| Longueur                                                             | 44,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                | 12.00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                             | 12.00 mm |

## Conseils de sécurité

- Instructions de fonctionnement Toutes les lampes halogènes de signalisation fonctionnent à haute température et à haute pression. Elles ne doivent donc être utilisées que dans des équipements de signalisation/luminaires spécialement conçus à cet effet. S'assurer que les lampes sont protégées contre l'humidité pendant le fonctionnement, et en particulier pendant le remplacement de lampe. Lors de l'installation d'une lampe neuve, la manipuler par son manchon de protection de platine

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854217746 | SAC<br>1                         | 27 mm x 27 mm x 61 mm                     | 4.21 g             | 0.04 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854217753 | Etui carton fermé<br>150         | 331 mm x 156 mm x 62 mm                   | 704.50 g           | 3.20 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854217760 | Carton de regroupement<br>900    | 486 mm x 349 mm x 138 mm                  | 4406.00 g          | 23.41 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.