

FICHE PRODUIT

SIG 3015 LL

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Lampes très basse tension à surpression double filament pour équipement ferroviaire



Zones d'application

- Système de signalisation de trafic ferroviaire

Avantages du produit

- Le deuxième filament prend le relais lorsque le filament principal est défaillant
- Différentes puissances adaptées aux besoins spécifiques des systèmes optiques correspondants

Caractéristiques du produit

- Lampes à double filament pour une plus grande sécurité de fonctionnement du système de signalisation

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	15.00 W
Tension nominale	30 V

Données photométriques

Flux lumineux	160 lm
Efficacité lumineuse	10 lm/W

Données techniques légères

Temps d'amorçage	0 s
------------------	-----

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	67.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	29,6 mm ¹⁾
Diamètre	36,0 mm
Poids du produit	18,6 g

¹⁾ ±0.15 mm / Distance de la spirale à l'ergot du culot

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	8800 h
------------------------------	--------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	BA20d
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Conception/exécution	Ebauche

CAPACITÉS

Position de fonctionnement	hs30
----------------------------	------

Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	3015
-----------------------	------

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	BA20d
Longueur	67,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	36,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	36,0 mm

Conseils de sécurité

- Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet. Protéger les lampes de l'humidité pendant le fonctionnement et l'installation.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité	GLS

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4050300831336	Sans emballage individuel 1		18.60 g	
4050300559322	Etui carton fermé 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	218.00 g	1.14 dm³
4099854217685	Carton de regroupement 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4720.00 g	29.36 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.