

# **FICHE PRODUIT**OT 250/220...240/24 DIM P

CV Power supplies 24 V with 1...10 V | Alimentation 24 V avec 1...10 V



#### Zones d'application

- Facades, public squares, cruise ships
- Signage
- Suitable for indoor and outdoor installations

#### Avantages du produit

- Large range of products from 20 W to 250 W
- Installation in very cold and hot environments
- Very stable output power
- High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection
- Smart Power Supply: boosting power to turn on cold LEDs
- Independent installation possible
- Dimming range: 1...100 %

### Caractéristiques du produit

- DC mode functionality
- Type of protection: IP66 and IP67
- Surge protection: up to 4 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE)
- Wide operating temperature range: -30...+55  $^{\circ}\text{C}$
- Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. t  $_{\rm C}$  )
- Dimmable via fully isolated 1...10 V interface

# DONNÉES TECHNIQUES

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	250,00 W
Puissance de sortie	250 W
Tension nominale	220240 V
Tension de sortie	24,2 V
Tension à l'entrée	198264 V
Plage de tension admissible en Courant Continu (DC)	176276 V
U-OUT	30 V
Courant d'appel	75 A
Fréquence du réseau	0/60 Hz
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Facteur de puissance λ	0,95
Efficacité du BE	92 %
Puissance dissipée	20 W
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	3
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	8
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B)	13
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	6 kV
Tension maximum entre Phase/Neutre	4 kV
Isolation galvanisée	SELV
Consommation en veille	< 0.5 W

## **DIMENSIONS ET POIDS**



Longueur	265,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	250,0 mm
Largeur	68,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	68.00 mm
Hauteur	40,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	40.00 mm
Section du câble au primaire	1 mm²
Section du câble au secondaire	1 mm <sup>2</sup>

Longueur à dénuder, côté primaire	90 mm
Longueur à dénuder, côté secondaire	90 mm
Poids du produit	1340,00 g

#### **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Matériau du boîtier	Métal
Matériau de corps	Métal

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-30+55 °C
Température maximale au point de test	85 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	585 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum 56 jours/an à 85 %

#### Durée de vie

V. 500	500001
Vie ECG	50000 h

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Encapsulé	Oui

## **CAPACITÉS**

Gradable	Oui
Gradateur	110 V
Plage de gradation	1100 %
protection contre la surchauffe	Oui
Protection contre la surcharge	Oui
Charge à vide	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
Pour appareil avec classe de protec	1
Type de raccordement, côté sortie	Bornier de connexion (produit)

# **CERTIFICATS ET NORMES**

Labels et agréments ENEC / RCM / CCC / EAC		
Normes	Conformément à EN 61347-1 / Conformément à EN 61347-2-13 / Conformément à EN 55015 / Conformément à EN 61547 / Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 61000-3-3 / Conformément à EN 60598-1 / Conformément à EN 62384	
Classe de protection	I .	
Type de protection	IP66/IP67	

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage	-40+85 °C
----------------------------------	-----------

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	OPTOTRONIC® LED Power Supply	
PDF	Informations techniques complémentaires	Dimming table for OT (EN)	
PDF	Déclarations de conformité	EU Declaration of Conformity 3537796	
PDF	Déclarations de conformité	Attestation of Conformity No. E8A 18 01 84117 049	
PDF	Déclarations de conformité	EU Declaration of Conformity OT 24V P_DIMP	
Déclarations de conformité		Attestation of Conformity No. N8A 18 01 84117 054	

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899545908	Etui carton fermé 1	326 mm x 88 mm x 51 mm	1385.00 g	1.46 dm <sup>3</sup>
4052899545915	Carton de regroupement 10	459 mm x 344 mm x 144 mm	14752.00 g	22.74 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.