

FICHE PRODUIT QTz8 4X18

QUICKTRONIC® QTz8 | Alimentations électroniques pour tubes fluorescents T8 linéaire diam. 26 mm



Zones d'application

- Public buildings
- Sports halls
- Strip lighting
- Suitable for luminaires of protection class I

Avantages du produit

- Compact housing
- Automatic restart after lamp replacement

Caractéristiques du produit

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Number of lamp switching cycles: up to 3,500

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	72,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Fréquence de fonctionnement	3045 kHz

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	210,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	200,0 mm
Largeur	40,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	40.00 mm
Hauteur	30,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	30.00 mm
Poids du produit	155,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Matériau du boîtier	Métal
Matériau de corps	Métal

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15+50 °C	
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C	
Humidité relative	585 % ¹⁾	

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Vie ECG	30000 h ¹⁾
---------	-----------------------

¹⁾ A $\rm T_{\rm C}$ maximum, taux de défaillance de 10 %

CAPACITÉS

Gradable	Non
Longueur max. entre ballast et lampe REM	2.0 m / 1.0 m
Pour appareil avec classe de protec	I

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / CQC
Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Classe d'énergie efficace	A3
EEI - Classe énergétique	A2

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40+85 °C
----------------------------------	-----------

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

- In order to achieve good radio interference suppression:
 - 1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.
 - 2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
POF	Déclarations de conformité	504183_DoC QTz8
PDF	Certificats	554891_EAC PT family

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321863362	Sans emballage individuel 1		150.00 g	
4008321863379	Carton de regroupement 20	226 mm x 195 mm x 174 mm	3065.00 g	7.67 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.