

## FICHE PRODUIT LS/PD MULTI3 CI

LS/PD MULTI 3 CI | Détecteur de luminosité et de présence, encastré au plafond, mobile



### Zones d'application

- Offices
- Corridors
- Classrooms
- Training rooms
- Stairways
- Sanitary areas

### Avantages du produit

- Particularly small construction

### Caractéristiques du produit

- Ceiling installation sensor with moveable sensor head
- Connection via four-pole screw terminal or modular 4c4p-connector

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |      |
|---------------------|------|
| Fréquence du réseau | 0 Hz |
|---------------------|------|

### DIMENSIONS ET POIDS

|  |          |
|--|----------|
| Longueur                                 | 50,00 mm |
| Largeur                                  | 50,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 50.00 mm |
| Hauteur                                  | 25,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 25.00 mm |
| Diamètre                                 | 50,0 mm  |
| Poids du produit                         | 30,00 g  |

### COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Plage de température ambiante | 0...+50 °C |
|-------------------------------|------------|

### CAPACITÉS

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Gradable                              | Non                       |
| Hauteur maximale d'installation       | 4 m                       |
| Zone de détection                     | 6 m <sup>1)</sup>         |
| Angle de détection                    | 80 ° <sup>2)</sup>        |
| Type d'installation                   | Montage/Plafond/Encastré  |
| Plage de foncion. capteur de luminos. | 20...600 lx <sup>3)</sup> |

<sup>1)</sup> Diamètre maximum

<sup>2)</sup> Approximativement

<sup>3)</sup> Approximativement, mesuré au niveau du capteur


### CERTIFICATS ET NORMES

|                      |      |
|----------------------|------|
| Labels et agréments  | CE   |
| Classe de protection | III  |
| Type de protection   | IP20 |

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Surface mounting in connection with SENSOR KIT
- Suitable for MULTleco, DIM MULTleco, DALI MULTleco control unit
- Suitable for DALI Professional Sensor Coupler

## TÉLÉCHARGEMENTS


| Documents et certificats  | Nom du document           |
|---|---------------------------|
|  Déclarations de conformité | 334067_LMS MULTI3 SENSORS |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4008321916648 | Etui carton fermé<br>1           | 170 mm x 34 mm x 91 mm                    | 93.00 g            | 0.53 dm <sup>3</sup> |
| 4008321916655 | Carton de regroupement<br>10     | 245 mm x 188 mm x 204 mm                  | 961.40 g           | 9.40 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| B | 2.0 m | 2.5 m | 3.0 m | 4.0 m | 5.0 m |
| A | 2.5 m | 3.3 m | 4.0 m | 5.0 m | -     |
| C | 4.5 m | 5.3 m | 6.0 m | 7.0 m | 7.0 m |

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.