

FICHE PRODUIT DALI MCU TW G2

DALI MCU Tunable White | Systèmes de gestion de l'éclairage



Zones d'application

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Avantages du produit

- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range

Caractéristiques du produit


- Up to 4 DALI MCU TWs can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Cover and rotary switch in neutral white
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | 2,00 W |
|---------------------|----------|
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS



| Longueur | 71,00 mm |
|--|----------|
| Largeur | 71,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 71.00 mm |
| Hauteur | 50,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 50.00 mm |
| Poids du produit | 95,00 g |

COULEURS ET MATÉRIAUX

| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|
| | |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| Plage de température ambiante | -20+50 °C |
|-------------------------------|-----------|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Groupes | 1 |
|---------|---|
| | |

CAPACITÉS

| Gradable | Oui |
|---------------------|---------------------------------------|
| Gradateur | DALI-2 |
| Type d'installation | Intégré dans le boîtier de l'appareil |

CERTIFICATS ET NORMES

| Labels et agréments | CE / EAC / UKCA |
|----------------------|-----------------|
| Classe de protection | П |

| Type de protection | IP20 |
|--------------------|------|
|--------------------|------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document | |
|-----|--|--|--|
| POF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | 21755912 DALI MCU TW G2 | |
| POF | Déclarations de conformité | DIM MCU DALI MCU TW | |
| POF | Déclarations de conformité UKCA | DIM MCU DALI MCU TW G2 | |
| POF | EU Data Act | Connected Products and Related Software and Services | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4062172224673 | Etui carton fermé 1 | 85 mm x 85 mm x 65 mm | 140.00 g | 0.47 dm ³ |
| 4062172224680 | Carton de regroupement 48 | 362 mm x 270 mm x 288 mm | 7156.00 g | 28.15 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.