

# FICHE PRODUIT LC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Télécommande radio fréquence



#### Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage architectural
- Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques
- Éclairage de voûtes
- Hôtels
- Bureaux
- Intérieurs résidentiels

#### Avantages du produit

- Changement de couleur via la molette tactile
- Gradation des couleurs
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Contrôle indépendant des couleurs rouge, vert, bleu et blanc
- Support mural, batterie (CR2032) et accessoires inclus

#### Caractéristiques du produit


- Émetteur radio pour le contrôle des modules LED RGB et RGBW
- Tension d'entrée 3V pile CR2032
- Signal de sortie : 2,4 GHz

## **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,15 W
Tension nominale	3 V
Type de courant	Courant direct (DC)
Fréquence du réseau	0 Hz
Fréquence de fonctionnement	2.4 GHz

#### **DIMENSIONS ET POIDS**



Longueur	107,00 mm
Largeur	58,50 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	58.50 mm
Hauteur	9,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	9.00 mm
Poids du produit	60,00 g

# **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du produit	Blanc

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

# **CAPACITÉS**

Gradable	Non
protection contre la surchauffe	Non
Plage du transmetteur	30 m

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Labels et agréments	CE / EMC / LVD
---------------------	----------------

Normes	Conformément à EN 300328 / Conformément à EN 301489 / Conformément à EN 60950 / Conformément à EN 62479	
Classe de protection	III	
Type de protection	IP20	

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage	-30+55 °C
----------------------------------	-----------

#### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LC RF REMOTE RGBW
PDF	Informations légales	LC RF Legal Insert
PDF	Déclarations de conformité	LC RF REMOTE RGBW, TW

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075435858	Etui carton fermé 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4058075435865	Carton de regroupement 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	787.00 g	1.98 dm³
4058075509818	Carton de regroupement 120	290 mm x 240 mm x 410 mm	9990.00 g	28.54 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.