

FICHE PRODUIT LS AY PFM -CP/P2/500/P

Connectors for LED Strips Performance Class | Connecteurs pour rubans LED Performance Class

Zones d'application

- Eclairage intérieur général





Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	036 V
Intensité nominale	5000 mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	552 mm
Longueur de câble	500 mm
Largeur	15,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	15.0 mm
Hauteur	7,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7.0 mm
Poids du produit	11,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Transparent

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15+45 °C
Plage de température au point Tc	-15+45 °C

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP66

DONNÉES LOGISTIQUES

		Plage de température de stockage	-35+85 °C
--	--	----------------------------------	-----------

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075272958	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	23.00 g	0.05 dm ³
4058075272965	Carton de regroupement 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1229.00 g	3.24 dm ³
4058075272972	Carton de regroupement 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	13057.00 g	41.50 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.