

# FICHE PRODUIT LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL

Connectors for RGB LED Strips | Connecteurs pour rubans LED RGB



## Zones d'application

- Eclairage intérieur général

# Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

## **DONNÉES TECHNIQUES**

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	14,0 mm
Largeur	10,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	10.0 mm
Hauteur	6,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	6.0 mm
Poids du produit	1,00 g

## **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du produit	Transparent
•	•

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15+50 °C
Plage de température au point Tc	-15+50 °C

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Type de protection	IP65

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage -20+85 °C
--

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Déclarations de conformité	CE declaration LS AY VAL	

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075407985	SAC 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	2.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407992	Carton de regroupement 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	329.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4058075408005	Carton de regroupement 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	4057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.