

FICHE PRODUIT SF BLKH 300 P 15W 830 WT IP65

SURFACE BULKHEAD 300 ON/OFF | Hublot robuste pour mur et plafond IP65



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Couloirs, escaliers, zones d'entrée
- Passages, passages souterrains
- Espaces publiques

Avantages du produit

- Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
- Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
- Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique
- Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle
- Garantie de 5 ans
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

Caractéristiques du produit

- Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC
- Résistance aux chocs : IK10
- Bornier à connexion rapide, sans outil
- Câblage traversant possible
- Type de protection : IP65
- Flux lumineux : jusqu'à 1400 lm
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 95 lm/W
- $-\,$ Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
- Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C

DONNÉES TECHNIQUES


DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	15,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	350,000 mA
Courant d'appel	3.53 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	456 μs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	49
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	81
Facteur de puissance λ	≥0,7
Distorsion harmonique totale	< 8 %
Classe de protection	П

Données photométriques

Flux lumineux	1400 lm
Efficacité lumineuse	93 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 5 sdcm
Intensité lumineuse	-
Indice du papillottement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0
Angle de rayonnement	120 °






SF BLKH 300 P 15W 830 WT IP65

SF BLKH 300 P 15W 830 WT IP65

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	300,00 mm
Hauteur	70,00 mm
Poids du produit	760,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate (PC)

Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-2040 °C
Type de connexion	Bornier sans vis
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK10
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	35000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	350 mA
-------------------	--------

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence Au	ucun
---	------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE/CB
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles
- Vis de montage et chevilles incluses

Nom du document

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

Documents et certificats

- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	nom au aocument
POF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SF BLKH 250, 300 P IP65
POF	Informations légales	LS Insert SF Bulkhead P
PDF	Informations légales	Legal Insert SF BLKH
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
POF	Déclarations de conformité	EC declaration SF BLKH LUM
POF	Déclarations de conformité UKCA	SF BLKH IP65
PDF	Déclarations de conformité UKCA	SF BLKH P IP65
	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
	Fichier IES (IES)	SF BLKH 300 15W 3000K WT IP65
	Fichier IES (IES)	SF BLKH 300 15W 3000K WT IP65
	Fichier IES (IES)	SF BLKH 300 15W 3000K WT IP65
	Fichier LDT (Eulumdat)	SF BLKH 300 15W 3000K WT IP65
	Fichier LDT (Eulumdat)	SF BLKH 300 15W 3000K WT IP65
	Fichier LDT (Eulumdat)	SF BLKH 300 15W 3000K WT IP65
	Fichier ULD (DIALux)	SF BLKH 300 P 15W 830 WT
	Fichier ROLF (RELUX)	SF BLKH 300 P 15W 830
	Fichier UGR (tableau UGR)	SF BLKH 300 P 15W 830 WT IP65

Photométrie et fichiers pour études d'écla	irage Nom du document
Courbe de répartition de la lumière type p	olaire SF BLKH 300 P 15W 830 WT IP65
Fichiers CAD/BIM	Nom du document
BIM Revit 3D	Surface Bulkhead
CAO STEP 3D	SF BLKH 300
To the common of the first	None de de como de
Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	SURFACE BULKHEAD 300 ON OFF 15W 830 WT IP65-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075647466	Etui carton fermé 1	322 mm x 312 mm x 74 mm	865.00 g	7.43 dm ³
4058075647473	Carton de regroupement 8	650 mm x 335 mm x 315 mm	7641.00 g	68.59 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.