


FICHE PRODUIT SF BLKH RING 250 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Anneau de recouvrement amovible (IK10)



Caractéristiques du produit


- Anneau pour Surface Bulkhead
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	258 mm
Hauteur	57,0 mm
Poids du produit	210,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Luminaire
Source lumineuse remplaçable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis antivol incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SURFACE BULKHEAD
	Photométrie et fichiers nour études d'éclairage	Nom du document

	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
	Fichier IES (IES)	SF BLKH RING 250 WT 3000K
Fichier IES (IES)		SF BLKH RING 250 WT 4000K

Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	SURFACE BULKHEAD RING 250 WT-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075399334	Etui carton fermé 1	272 mm x 262 mm x 66 mm	315.00 g	4.70 dm ³
4058075399341	Carton de regroupement 8	550 mm x 285 mm x 285 mm	3241.00 g	44.67 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.