

# FICHE PRODUIT SF BLKH RING 250 BK

SURFACE BULKHEAD RING | Anneau de recouvrement amovible (IK10)



# Caractéristiques du produit


- Anneau pour Surface Bulkhead
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10



# **DONNÉES TECHNIQUES**

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	258 mm
Hauteur	57,0 mm
Poids du produit	210,00 g



## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

# APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Luminaire
Source lumineuse remplaçable	Non

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Température de surface limitée	Non
--------------------------------	-----

# **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Vis antivol incluse

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

SF BLKH RING 250 BK 4000K

Documents et certificats		Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SURFACE BULKHEAD	
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document	
	Fichier IES (IES)	SF BLKH RING 250 BK 3000K	

Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	SURFACE BULKHEAD RING 250 BK-FR

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Fichier IES (IES)

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075399358	Etui carton fermé 1	272 mm x 262 mm x 66 mm	315.00 g	4.70 dm <sup>3</sup>
4058075399365	Carton de regroupement 8	550 mm x 285 mm x 285 mm	3241.00 g	44.67 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.