

## FICHE PRODUIT

# Cabinet LED Slim Sensor 500mm Two Light

Cabinet LED Slim | Réglette sous meuble basse tension

---

### Zones d'application

- Éclairage d'étagères et sous-armoires



---

### Avantages du produit

- Luminaire basse tension pour fonctionnement en courant continu avec convertisseur externe
- Conception très mince
- Distribution lumineuse homogène
- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)

---

### Caractéristiques du produit

- Flux lumineux : jusqu'à 470 lm
- Allumage / extinction par mouvements avec une distance de 5 cm devant le capteur de mouvement infrarouge
- Variation progressive en couvrant le capteur de mouvement infrarouge à une distance de 5 cm pendant au moins une seconde
- Matériel : aluminium
- Couleur du produit : blanc
- Disponible en deux longueurs : 30 cm et 50 cm
- Disponible en kit en luminaire individuel ou double

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Puissance nominale     | 18,00 W             |
| Tension nominale       | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau    | 50...60 Hz          |
| Intensité nominale     | 180,000 mA          |
| Facteur de puissance λ | > 0,5               |
| Classe de protection   | II                  |
| Mode d'opération       | External LED driver |

Données photométriques

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                              | 980 lm      |
| Efficacité lumineuse                       | 54 lm/W     |
| Temp. de couleur                           | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | ≤6 sdcn     |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1         |
| Angle de rayonnement                       | 110 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 500,00 mm |
| Largeur          | 37,60 mm  |
| Hauteur          | 8,00 mm   |
| Poids du produit | 525,00 g  |



CABINET LED SLIM 500CM

Matériau & couleurs

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Couleur du produit    | Blanc                         |
| Couleur du teinte     | Blanc                         |
| Matériau de corps     | Polycarbonate / Acrylnolitine |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC)            |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg                        |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Type de connexion                        | Fiche type C (UE) |
| Type de protection                       | IP20              |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03              |
| Gradable                                 | Oui               |
| Montage                                  | Surface           |
| Application                              | Indoor            |
| Avec source de lumière                   | Oui               |
| Source lumineuse remplaçable             | Non               |

## Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## DÉTECTEUR

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Type de capteur          | Mouvement                        |
| Technologie avec capteur | Cellule crépusculaire infrarouge |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC        |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Adaptateur secteur externe (longueur du câble: 1,5 m) inclus

## Conseils de sécurité

– Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | CABINET LED SLIM           |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11220499    |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Cabinet LED |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854462399 | Etui carton fermé<br>1           | 57 mm x 86 mm x 543 mm                    | 499.00 g           | 2.66 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854462405 | Carton de regroupement<br>8      | 560 mm x 245 mm x 200 mm                  | 5536.00 g          | 27.44 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.