

FICHE PRODUIT

Panan Alu CCT Black DIM

PANAN® Alu CCT | Luminaires de table en aluminium avec température de couleur réglable



Zones d'application

- Espaces de vie
- Tables, bureaux

Avantages du produit

- Température de couleur réglable pour une large gamme d'applications
- Fournit une lumière froide pour une ambiance stimulante et une lumière chaude pour une atmosphère plus relaxante
- Commutation et gradation en trois étapes via un capteur tactile sur la base du luminaire
- Fabriqué en aluminium de haute qualité

Caractéristiques du produit

- Luminaire de table au design épuré avec tête réglable
- Température de couleur ajustable : 3000 K, 4300 K, 6000 K
- Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	7,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	70,000 mA
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	310 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	680 lm
Efficacité lumineuse	44 lm/W
Temp. de couleur	3000...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid / lumière du jour
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Angle de rayonnement	100 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	407,00 mm
Largeur	170,00 mm
Hauteur	430,00 mm
Poids du produit	718,00 g
Longueur de câble	1800 mm



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminium / Acrylonitrile butadiène styrène
Matériau de fermeture	plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Surface
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	100000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Adaptateur secteur externe (longueur du câble: 1,5 m) inclus

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	PANAN ALU CCT
	Informations légales	Safety insert G11220442
	Déclarations de conformité	PANAN ALU CCT BK

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854507434	Etui carton fermé 1	176 mm x 176 mm x 446 mm	1220.00 g	13.82 dm³
4099854507441	Carton de regroupement 4	365 mm x 365 mm x 465 mm	4880.00 g	61.95 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.