

# FICHE PRODUIT LED Bulkhead 6W 4000K White

LED BULKHEAD | Plafonniers et appliques



# Zones d'application

- Extérieur
- Sous-sols, garages, entrepôts

# Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

# Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Type de protection : IP54



# **DONNÉES TECHNIQUES**

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	6,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	52,000 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Classe de protection	П
Mode d'opération	Mains voltage

# Données photométriques

Flux lumineux	420 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	600 lm
Efficacité lumineuse	76 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Angle de rayonnement	120°

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	117,00 mm
Largeur	70,00 mm
Hauteur	168,00 mm
Poids du produit	175,00 g



# Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Couleur du teinte	Blanc	
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)	
Matériau de fermeture	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	
Teneur en mercure	0.0 mg	

# APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de connexion	Bornier à vis
Type de protection	IP54
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK06
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	25000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 à 25 °C (Ta)

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

#### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	empty
-------------------	-------

#### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

#### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LED BULKHEAD
PDF	Informations légales	Legal insert
PDF	Déclarations de conformité	CE Declaration Residential luminaires
PDF	Déclarations de conformité UKCA	Fixed LUM

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075271586	Etui carton fermé 1	78 mm x 124 mm x 177 mm	202.00 g	1.71 dm³
4058075271593	Carton de regroupement 8	327 mm x 263 mm x 196 mm	1924.00 g	16.86 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.