

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Plate Wall Sensor 12.5W

### Stainless Steel

Endura Style Plate | Appliques murales en acier inoxydable et gris foncé avec source lumineuse intégrée et option de SENSOR réglable



#### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

#### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Corps en acier inoxydable
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 12,50 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale             | 65,000 mA     |
| Facteur de puissance $\lambda$ | $\geq 0,5$    |
| Classe de protection           | II            |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 650 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1500 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 48 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | $\geq 80$   |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | $< 6$ sdcm  |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | $< 1$       |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)               | $< 0.4$     |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778             | RG0         |
| Angle de rayonnement                                 | 108 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 60,00 mm  |
| Largeur          | 180,00 mm |
| Hauteur          | 283,00 mm |
| Poids du produit | 680,00 g  |



ENDURA STYLE PLATE WALL  
SENS 13W SI

Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Acier              |
| Couleur du teinte                        | Acier              |
| Matériau de corps                        | Acier              |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |

APPLICATION & MONTAGE

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C             |
| Type de connexion             | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection            | IP44                     |
| Gradable                      | Non                      |
| Montage                       | Surface                  |
| Emplacement montage           | Mur                      |
| Application                   | Extérieur                |
| Avec source de lumière        | Oui                      |
| Source lumineuse remplaçable  | Non                      |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 12500                 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Type de capteur          | Lumière / Mouvement     |
| Technologie avec capteur | Infrarouge passif (PIR) |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Angle de détection du capteur          | 100 °        |
| Temps commutation commandé par capteur | 10 s...4 min |
| Plage détection détecteur de mouvement | 5...8 m      |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 10...2000 lx |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA STYLE PLATE WALL           |
|  | Informations légales                                       | Legal insert                      |
|  | Déclarations de conformité                                 | ENDURA STYLE PLATE WALL SEN 12,5W |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | Fixed LUM                         |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075477872 | Etui carton fermé<br>1           | 65 mm x 185 mm x 290 mm                   | 756.00 g           | 3.49 dm³  |
| 4058075477889 | Carton de regroupement<br>4      | 310 mm x 280 mm x 205 mm                  | 3.39 g             | 17.79 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.