

FICHE PRODUIT ENDURA Classic Lantern Square S E27

ENDURA® Classic Lantern | Lanterne classique de forme carrée



Zones d'application

- Seulement pour les espaces extérieurs spécialement protégés
- Convient aux applications extérieures grâce au montage du luminaire avec le support de lampe orienté vers le bas
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur en verre transparent
- Indice de protection: IP23



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Classe de protection	T

Données photométriques

Indice du papillottement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	105,00 mm
Largeur	150,00 mm
Hauteur	225,00 mm
Poids du produit	685,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de connexion	Bornier à 3 broches

Type de protection	IP43
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	E27

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de la lampe : 60 W
Nombre de sources	1

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document	
Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité		ENDURA CLASSIC LANTERN	
Informations légales		Legal insert I-Outdoor	
Déclarations de conformité		CE Declaration Endura Classic Lantern Square	

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Déclarations de conformité UKCA	Fixed LUM without EMC

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075206625	Etui carton fermé 1	131 mm x 171 mm x 242 mm	740.00 g	5.42 dm ³
4058075206632	Carton de regroupement 6	408 mm x 357 mm x 262 mm	4793.00 g	38.16 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.