

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Cabinet LED Corner Sensor 550mm

Cabinet LED Corner | Niskonaponske svjetiljke za namještaj za primjenu pod kutem

Područje primjene

- Rasvjeta za police i namještaj



Prednosti proizvoda

- Niskonaponska svjetiljka za rad s istosmjernom strujom s vanjskim driverom
- Pogodno za ugradnju u kutove
- Homogena distribucija svjetla
- Jednostavna i brza montaža na gotovo svaku površinu (ljepljiva traka ili vijci)

Karakteristike proizvoda

- Svjetlosni tok: do 480 lm
- Uključivanje i isključivanje pokretima na udaljenosti od 5 cm ispred infracrvenog senzora pokreta
- Bezstupanjsko prigušivanje pokrivanjem infracrvenog senzora pokreta na udaljenosti od 5 cm na najmanje jednu sekundu
- Materijal: aluminij
- Boja: srebrna
- Dostupno u dvije duljine: 35 cm i 55 cm



– Dostupan kao jednostruki i dvostruki komplet svjetiljki

TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

Nazivna snaga	7,50 W
Nazivni napon	220...240 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Nazivna struja	70,000 mA
Uklopna struja	10 A
Maks. br. svj. na osiguraču C10 A	-
Faktor snage λ	> 0,5
Ukupno harmonijsko izobličenje	≤ 70 %
Stupanj zaštite	II
Način rada	Vanjski LED driver

Fotometrijski podaci

Svjetlosni tok	480 lm
Ukupni svjetlosni tok sadržanog izvora svjetla	600 lm
Svjetlosna učinkovitost	64 lm/W
Temperatura boje	3000 K
Boja svjetla (oznaka)	Toplo bijela
Faktor uzvrata boje Ra	≥80
Standardna devijacija usklađenosti boja	≤6 sdc
Mjera za treperenje (Pst LM)	≤30 %
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778	RG0
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62471	RG0
Distribucija svjetla	110 °

Dimenzije i težina

Duljina	550,00 mm
Širina	40,70 mm
Visina	23,00 mm
Težina proizvoda	335,00 g
Dužina kabla	1500 mm



CABINET LED CORNER 55CM

Materijali i boje

Boja proizvoda	Sivo
Boja kućišta	Sivo
Materijal tijela	Polikarbon Akrilonitril
Materijal difuzora	Polikarbonat (PC)
Sadržaj žive	0.0 mg

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
Raspon temperature pri skladištenju	-30...+70 °C
Vrsta priključka	Vrsta utičnice C (EU)
Stupanj zaštite	IP20
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK03
Regulabilno	Da
Vrsta montaže	Površina
Mjesto montaže	Ispod ormarića
Aplikacijsko okruženje	U zatvorenom
S izvorom svjetla	Da
Replaceable light source	Ne

Vijek trajanja

Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C	30000 h ¹⁾
Broj ciklusa paljenja/gašenja	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 pri 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 pri 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 pri 25 °C (Ta)

Senzor

Vrsta senzora	Pokret
Tehnologija senzora	Infracrveni/fotočelija
Raspon detekcije za senzor pokreta	5 cm

Certifikati i standardi

Standardi	CE / EAC
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom, „D znak“	Ne
LED modul zamjenjiv	Nije zamjenjiva

Dodatni podaci o proizvodu

Broj svjetiljki	empty
-----------------	-------

Sigurnosni savjet

- Da bi se smanjio rizik od davljenja, fleksibilno ožičenje spojeno na ovu svjetiljku mora biti učinkovito pričvršćeno na zid ako je ožičenje nadohvat ruke.

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	CABINET LED CORNER
	Pravne informacije	Legal insert B-not dimmable
	Izjave o sukladnosti	CE Declaration Cabinet LED

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4058075227958	Sklopiva kutija 1	71 mm x 71 mm x 629 mm	412.00 g	3.17 dm ³
4058075227965	Pakiranje za dostavu 8	654 mm x 313 mm x 174 mm	3798.00 g	35.62 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.