



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

LED Spot G9 6 x 1.9W 2700K

LED Spot G9 | Mennyezeti lámpatestek állítható GU9 szpotokkal



Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék, alagsorok
- Konyhák, munkaterületek
- Mennyezeti és falfelületi szerelés

Termékelőnyök

- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós spot lámpatestekhez képest
- Időtálló kivitel
- Rugalmas felhasználás a cserélhető LED-fényforrásoknak köszönhetően
- Könnyen szerelhető

Termékjellemzők

- Öt változatban kapható lámpatestcsalád, max. 6 darab spotfejjel
- Mattított nikkelt házbevonat
- Matt üvegből készült diffúzor
- Állítható fej



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	11,40 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	96,000 mA
Bekapcsolási túláram	23.04 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	6
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	6
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	11
Teljesítménytényező (λ)	> 0,4
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	1200 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1200 lm
Fényhasznosítás	105 lm/W
Színhőmérséklet	2700 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	300 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1198,00 mm
Szélesség	90,00 mm
Magasság	182,00 mm
Product weight	1200,00 g



LED SPOT G9 6X1,9W 827

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Ezüst
Ház színe	Ezüst
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Üveg
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Lampholder	G9

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	15000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
----------------------------------	-----

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Az izzó maximális teljesítménye: 40 W
Fényforrások száma	6

berendezés_tartozékok

- OSRAM LED FÉNYFORRÁSSAL felszerelve (EAN 4058075432307)
- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED SPOT G9
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED SPOT GU10 G9
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075540705	Hajtogatott doboz 1	160 mm x 160 mm x 450 mm	1410.00 g	11.52 dm ³
4058075540712	Shipping box 4	460 mm x 335 mm x 340 mm	6477.00 g	52.39 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

