



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK

FLOODLIGHT COMPACT 135W | Fényvető lámpatest akár 13500 lm fényárammal



VALUE
CLASS

Alkalmazási területek

- Halogénizzós fényvetők helyettesítésére
- Kültéri használat (IP65-ös védettség)
- Közterek
- Épülethomlokzatok
- Kertek, erkélyek és egyéb szabadtéri/kültéri területek
- Építési területek

Termékelőnyök

- Robusztus, mégis könnyű és kompakt kialakítás
- Biztonságos és nagyon egyenletes megvilágítás a matt és edzett üvegdiffúzoroknak köszönhetően
- Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve
- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós floodlight lámpatestekhez képest
- 3 év garancia

Termékjellemzők

- Reflektoros, szimmetrikus fényeloszlás 100° x 100° sugárzási szöggel
- Túlfeszültség elleni védelem: akár 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)
- Rögzítő 30°-os szöggel és széles forgási tartománnyal
- Előre beépített, rugalmas, 1 m hosszú (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²-es tekercselt vezetékek
- Optimális légcserét biztosító membrán az IP-védettség fenntartása mellett




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	135,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	649 mA
Bekapcsolási túláram	9 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	2.7 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	13
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	10
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	16
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok


Fényáram	13500 lm
Fényhasznosítás	100 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Fényerősség	-
Villogásmentes	Igen
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	100 ° x 100 °



FL COMP V 135W 840 SYM 100
BK

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	274,00 mm
Szélesség	305,00 mm
Magasság	48,00 mm
Product weight	2210,00 g
Kábelhossz	1000 mm



FL COMP V 135W SYM 100 BK

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Edzett üveg
Fénykibocsátó felület anyaga	Üveg
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+45 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+70 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal / Rúd / Padló
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	35000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	35000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	25000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

- Max. szélterhelési felület: 0,061 m²
- A lámpatest külső rugalmas kábele vagy vezetéke nem cserélhető. Ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni.
- Sorkapocs nem tartozék. A beszerelést szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	FL COMP V SYM
	Jogi információk	LSI FL COMP V
	Jogi információk	Legal Insert FL COMP/SENSOR
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	FL COMP
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	FL COMP V SYM 100
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK
	LDT-fájl (Eulumdat)	FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK
	ULD-fájl (DIALux)	FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK
	ROLF-fájl (RELUX)	L COMP V 135W 840 SYM
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	FL COMP
	CAD STEP 3D	FL COMP 135W

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075575127	Hajtogatott doboz 1	354 mm x 90 mm x 327 mm	2388.00 g	10.42 dm ³
4058075575134	Shipping box 2	359 mm x 180 mm x 331 mm	5097.00 g	21.39 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products.

When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.