

TERMÉKADATLAP

Indoor Garden Kit Pro

Indoor Garden KIT Pro 360 BK | LED Grow Light kibővített funkciókkal



Alkalmazási területek

- Beltéri kertészkedés
- Konyhák
- Lakóterületek

Termékelőnyök

- A speciálisan kifejlesztett LED-es fénytartomány elősegíti a fotoszintézist a növények többségében
- Automatikus időzítővel imitálja a nappali/éjszakai ciklus változásait
- Az érzékelő jelzi a vízhiányt

Termékjellemzők

- Fehér, teljes spektrumú LED-ek és piros LED-ek kombinációja
- A lámpafej magassága a növény magasságának megfelelően állítható
- Click-DIM változat: három lépésben szabályozható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	24,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	127,000 mA
Bekapcsolási túláram	1.31 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	12
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	14
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	16
Teljesítménytényező (λ)	0,80
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	1670 lm
Fényhasznosítás	69 lm/W
Színhőmérséklet	3600 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Semleges fehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤5 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	355,00 mm
Szélesség	217,00 mm
Magasság	489,00 mm
Product weight	2200,00 g

INDOOR GARDEN KIT PRO 360
BK

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete
Felépítmény anyaga	Alumínium Műanyag
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VÉSZVILÁGÍTÁS

Fényáram állandó üzemmódban	-
-----------------------------	---

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

– A vízszintjelzéssel ellátott, növénytermesztésre szolgáló dobozokat is ideértve

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	INDOOR GARDEN KIT PRO
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Indoor Garden KIT Pro 360 BK

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576179	Hajtogatott doboz 1	242 mm x 397 mm x 194 mm	2714.00 g	18.64 dm³
4058075576186	Shipping box 4	508 mm x 423 mm x 436 mm	12055.00 g	93.69 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.